

F3 HD IVF

SPONDA INTERNO VAN - PIANALE RIPIEGATO
VERSIONE PER VEICOLI COMMERCIALI

portata: 350 kg

FUTURA



DATI TECNICI



		F3HD 1150 IVF	F3HD 1300 IVF	F3HD 900X1400 IVF *
PORTATA MAX	Kg	350	350	350
PESO	Kg	145	145	155
ASSORBIMENTO MAX	12 V	Amp	100	100
	24 V	Amp	50	50
VELOCITÀ SALITA (A PIENO CARICO)	m/min	5	5	5
VELOCITÀ DISCESA (A PIENO CARICO)	m/min	6	6	6
CAPACITÀ SERBATOIO OLIO	l	1,8	1,8	1,8
POTENZA NOMINALE MOTORE	12 V	Watt	500	500
	24 V	Watt	800	800
PRESSIONE DI LAVORO	bar	140	140	140
RUMOROSITA' (**)	dB	<70	<70	<70

** Livello di pressione acustica continua equivalente ponderato (A), nei posti di lavoro.

I PESI MENZIONATI SONO INDICATIVI E POSSONO VARIARE SECONDO L'ESECUZIONE. ANTEO SI RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICARE PESI E LE SPECIFICHE TECNICHE SENZA PREAVVISO. NESSUN RISARCIMENTO DANNI PUO' ESSERE RICHiesto AD ANTEO PER VARIAZIONI DI SPECIFICHE TECNICHE, PESI O PROBLEMI DI INSTALLAZIONE PER SPAZI INSUFFICIENTI SU VEICOLI SOPRARIPORTATI.

NOVITÀ
2009



APPLICAZIONI

La sponda F3HD -IVF è stata studiata e realizzata per veicoli commerciali ed in particolare per:

Citroen	JUMPER
Citroen	RELAY
Fiat	DUCATO
Ford	TOURNEO
Ford	TRANSIT
Iveco	DAILY
Mercedes Benz	SPRINTER
Nissan	INTERSTAR
Nissan	PRIMASTAR
Opel	MOVANO
Opel	VIVARO
Peugeot	BOXER COMBI
Renault	MASTER
Renault	TRAFIC
Volkswagen	CRAFTER

- Onde evitare che repentini cambiamenti di misure di veicoli impediscano l'installazione della sponda è sempre consigliabile controllare gli spazi utili sul veicolo in relazione agli ingombri della sponda.

	F3HD 1150 IVF	F3HD 1300 IVF	F3HD 900X1400 IVF *
E	920	920	920
B	310	310	310
B1	350	350	350
V	1150	1350	1400
H	700	800	800
L	800	800	900
W	1030	1030	1130
W1	1140	1140	1240
Z	1220	1220	1220

DISPOSITIVI DI SICUREZZA

- INTERRUTTORE GENERALE STACCABATTERIE CON CHIAVE
- DISPOSITIVO MECCANICO PER AZIONAMENTO MANUALE DI TUTTI I MOVIMENTI
- DISPOSITIVO ANTISCHIACCIAMENTO E RAMPA RACCORDO AL VEICOLO
- RIBALTINA AUTOMATICA DI SICUREZZA PER BLOCCO CARROZZELLA E RACCORDO A TERRA
- MANIGLIE PARAPETTO AD AZIONAMENTO AUTOMATICO

SPONDA
PER DISABILI

