

# F3 HD IVFL

## SPONDA INTERNO VAN - PIANALE RIPIEGATO VERSIONE COMPATTA PER AUTOVETTURE

portata: 320 kg

FUTURA



### DATI TECNICI



			F3HD 1150 IVFL	F3HD 1150 IVFL
PORTATA MAX			Kg	320
PESO			Kg	105
ASSORBIMENTO MAX	12 V	Amp	100	
	24 V	Amp	50	
VELOCITÀ SALITA (A PIENO CARICO)			m/min	5
VELOCITÀ DISCESA (A PIENO CARICO)			m/min	6
CAPACITÀ SERBATOIO OLIO			l	1,8
POTENZA NOMINALE MOTORE	12 V	Watt	500	
	24 V	Watt	800	
PRESSIONE DI LAVORO			bar	140
RUMOROSITÀ (**)			dB	<70

\*\* Livello di pressione acustica continua equivalente ponderato (A), nei posti di lavoro.

I PESI MENZIONATI SONO INDICATIVI E POSSONO VARIARE SECONDO L'ESECUZIONE. ANTEO SI RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICARE PESI E LE SPECIFICHE TECNICHE SENZA PREAVVISO. NESSUN RISARCIMENTO DANNI PUO ESSERE RICHiesto AD ANTEO PER VARIAZIONI DI SPECIFICHE TECNICHE, PESI O PROBLEMI DI INSTALLAZIONE PER SPAZI INSUFFICIENTI SU VEICOLI SOPRARIPORTATI.

### APPLICAZIONI

La sponda F3HD-IVFL è stata studiata e realizzata per piccoli veicoli commerciali e autovetture ed in particolare per:

Citroen	<b>BERLINGO</b>
Citroen	<b>BERLINGO COMBI</b>
Citroen	<b>JUMPY</b>
Fiat	<b>DOBLÒ</b>
Fiat	<b>SCUDO</b>
Ford	<b>TOURNEO CONNECT</b>
Ford	<b>TRANSIT CONNECT</b>
Mercedes Benz	<b>VITO</b>
Opel	<b>COMBO</b>
Peugeot	<b>RANCH</b>
Peugeot	<b>EXPERT</b>
Renault	<b>KANGOO</b>
Renault	<b>TRAFIC</b>
Volkswagen	<b>CADDY</b>
Volkswagen	<b>CALIFORNIA</b>
Volkswagen	<b>CARAVELLE</b>
Volkswagen	<b>MULTIVAN</b>
Volkswagen	<b>TRANSPORTER</b>

- Onde evitare che repentini cambiamenti di misure di veicoli impediscano l'installazione della sponda è sempre consigliabile controllare gli spazi utili sul veicolo in relazione agli ingombri della sponda.

### DISPOSITIVI DI SICUREZZA

- INTERRUTTORE GENERALE STACCABATTERIE CON CHIAVE
- DISPOSITIVO MECCANICO PER AZIONAMENTO MANUALE DI TUTTI I MOVIMENTI
- DISPOSITIVO ANTISCHIACCIAMENTO E RAMPA RACCORDO AL VEICOLO
- RIBALTINA AUTOMATICA DI SICUREZZA PER BLOCCO CARROZZELLA E RACCORDO A TERRA
- MANIGLIE PARAPETTO AD AZIONAMENTO AUTOMATICO

SPONDA  
PER DISABILI

