

F3 IV 032 - F3 IV 050

SPONDA STANDARD INTERNO VAN (carico e scarico merci)
VERSIONE CLASSICA PER VEICOLI COMMERCIALI

portata: 320 - 500 kg

FUTURA



PESO
A PARTIRE DA
KG 145!

SPONDA
PER
FURGONI
ORIGINALI

APPLICAZIONI

La sponda F3 IV 032 è stata studiata e realizzata per veicoli commerciali ed in particolare per:

Citroen	JUMPER
Citroen	RELAY
Fiat	DUCATO
Ford	TOURNEO
Ford	TRANSIT
Iveco	DAILY
Mercedes Benz	SPRINTER
Nissan	INTERSTAR
Nissan	PRIMASTAR
Opel	MOVANO
Opel	VIVARO
Peugeot	BOXER COMBI
Renault	MASTER
Renault	TRAFIC
Volkswagen	CRAFTER

- Onde evitare che repentini cambiamenti di misure di veicoli impediscano l'installazione della sponda è sempre consigliabile controllare gli spazi utili sul veicolo in relazione agli ingombri della sponda.

DATI TECNICI



	F3IV 032-800	F3IV 032-1300	F3IV 050-1300
E	920	920	920
B	310	310	310
B1	340	340	340
V	800	1300	1300
L	800	800	1100
W	1030	1030	1330
W1	1140	1140	1440
Z	1190	1380	1380

			F3IV 032-800	F3IV 032-1300	F3IV 050-1300
PORTATA MAX		Kg	320	320	500
PESO		Kg	145	145	160
ASSORBIMENTO MAX	12 V	Amp	100	100	110
	24 V	Amp	50	50	55
VELOCITÀ SALITA (A PIENO CARICO)		m/min	5	5	5
VELOCITÀ DISCESA (A PIENO CARICO)		m/min	6	6	6
CAPACITÀ SERBATOIO OLIO		l	1,8	1,8	1,8
POTENZA NOMINALE MOTORE	12 V	Watt	500	500	500
	24 V	Watt	800	800	800
PRESSIONE DI LAVORO		bar	140	140	160
RUMOROSITÀ (**)		dB	<70	<70	<70

** Livello di pressione acustica continua equivalente ponderato (A), nei posti di lavoro.

I PESI MENZIONATI SONO INDICATIVI E POSSONO VARIARE SECONDO L'ESECUZIONE. ANTEO SI RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICARE PESI E LE SPECIFICHE TECNICHE SENZA PREAVVISO. NESSUN RISARCIMENTO DANNI PUO ESSERE RICHiesto AD ANTEO PER VARIAZIONI DI SPECIFICHE TECNICHE, PESI O PROBLEMI DI INSTALLAZIONE PER SPAZI INSUFFICIENTI SU VEICOLI SOPRARIPORTATI.

DISPOSITIVI DI SICUREZZA

- INTERRUTTORE GENERALE STACCATBATTERIE CON CHIAVE
- DISPOSITIVO ANTISCHIACCIAMENTO E RAMPA RACCORDO AL VEICOLO

DOTAZIONI STANDARD

- COMANDO INTERNO FURGONE CON CAVO SPIRALATO

ACCESSORI

- RADIOCOMANDO