

F3 RE/AM

SPONDA RETRATTILE

GUIDE IN ALLUMINIO CON MOTORE IDRAULICO E FRENO

portata: 1000 kg
 1500 kg
 2000 kg
 2500 kg
 3000 kg

disponibile non ancora disponibile

FUTURA



APPLICAZIONI

La sponda retrattile F3RE è consigliata per la distribuzione e per i veicoli su cui è richiesto il furgone alla massima lunghezza carrozzabile. Adatta per scarico e carico a banchina, lascia il retro del veicolo comunque sempre libero consentendo una maggior flessibilità di utilizzo del veicolo stesso. F3RE è adatta per motrici, inoltre è disponibile anche in versione per semirimorchi.

Tutte le parti in acciaio del kit idraulico sono trattate con elettro-cataforesi esacrilica

SPONDA
RETRATTILE

MOTRICE
PIANALE 1 RIPIEGAMENTO



MOTRICE
PIANALE 2 RIPIEGAMENTI



SEMIRIMORCHIO
PIANALE 1 RIPIEGAMENTO



MOTRICE

SEMIRIMORCHIO

Mod.	Portata (Baricentro di carico a 600 mm)	E max	Altezza pianale* (esempio)	MOTRICE			Peso ** Kg	SEMIRIMORCHIO			Peso ** Kg
				B min	B' min	T		B min	B' min	T	
F3 RE 15 C F3 RE 20 C	1500 kg 2000 kg	1147	1433 (550+ 883)	1454	1554	318	470 490	-	-	-	-
F3 RE 15 H F3 RE 20 H	1500 kg 2000 kg	1303	1633 (750+ 883)	1756	1856	318	505 525	1750	1855	487	502 522
F3 RE 15 HS F3 RE 20 HS	1500 kg 2000 kg	1544	1633 (750+ 883)	1909	2009	318	520 540	1903	2008	487	517 537
F3 RE 15 HSS F3 RE 20 HSS	1500 kg 2000 kg	1600	1633 (750+ 883)	2010	2110	318	535 555	2004	2109	487	532 552

Mod.	Portata (Baricentro di carico a 600 mm)	E max	Altezza pianale	MOTRICE			Peso ** Kg	SEMIRIMORCHIO			Peso ** Kg
				B min	B' min	T		B min	B' min	T	
F3 RE 15 C F3 RE 20 C	1500 kg 2000 kg	1147	1083 (600 + 483)	1123	1118	375	450 470	-	-	-	-
F3 RE 15 H F3 RE 20 H	1500 kg 2000 kg	1303	1283 (700 + 583)	1226	1221	375	485 505	1220	1221	544	482 502
F3 RE 15 HS F3 RE 20 HS	1500 kg 2000 kg	1544	1583 (850 + 733)	1379	1374	375	520 540	1373	1374	544	517 537
F3 RE 15 HSS F3 RE 20 HSS	1500 kg 2000 kg	1600	1783 (950 + 833)	1480	1475	375	550 570	1474	1475	544	547 567

*Disponibili pianali con altezza da 1333 mm. a 1983 mm. **Peso indicativo per sponda con larghezza pianale 2450 mm.

Baricentro del proprio peso a secondo del tipo di braccio e dimensioni di installazione su veicolo (vedi istruzioni di montaggio). I pesi menzionati sono indicativi e possono variare secondo l'esecuzione. Anteo si riserva il diritto di modificare i pesi e le specifiche tecniche senza preavviso. Nessun risarcimento danni può essere richiesto ad Anteo per variazioni di specifiche tecniche e/o pesi.

PIANALE 1 RIP.

PIANALE 2 RIP.