

F3 RE/CC

SPONDA RETRATTILE - GUIDE CROMATE, DOPPIO CILINDRO DI SFILLO

portata: ■ 1000 kg
 ■ 1500 kg
 ■ 2000 kg

FUTURA




APPLICAZIONI

La sponda retrattile F3RE è consigliata per la distribuzione e per i veicoli su cui è richiesto il furgone alla massima lunghezza carrozzabile. Adatta per scarico e carico a banchina, lascia il retro del veicolo comunque sempre libero consentendo una maggior flessibilità di utilizzo del veicolo stesso. F3RE è adatta per motrici, inoltre è disponibile anche in versione per semirimorchi.


SPONDA
RETRATTILE

Tutte le parti in acciaio
del kit idraulico
sono trattate con
elettro-cataforesi
esacrilica


MOTRICE - PIANALE 1
RIPIEGAMENTO



MOTRICE - PIANALE 2
RIPIEGAMENTI



SEMIRIMORCHIO - PIANALE 1
RIPIEGAMENTO



MOTRICE

SEMIRIMORCHIO

Mod.	Portata (Baricentro di carico a 600 mm)	E max	Altezza pianale* (esempio)	MOTRICE			Peso Kg**	SEMIRIMORCHIO			Peso Kg**
				B min	B' min	T		B min	B' min	T	
F3 RE 10 C	1000 kg	1200	1560 (600 + 960)	1472	1602	306	490	-	-	-	-
F3 RE 10 H		1350	1395 (390 + 1005)	1364	1494	306	515	-	-	-	-
F3 RE 10 HS		1580	1605 (600 + 1005)	1727	1857	306	540	-	-	-	-
F3 RE 15 C	1500 kg	1130	1433 (550 + 883)	1458	1553	298	580	-	-	-	-
F3 RE 15 H		1290	1633 (750 + 883)	1760	1855	298	605	1809	1854	453	605
F3 RE 15 HS		1530	1633 (750 + 883)	1912	2007	298	630	1962	2007	453	630
F3 RE 15 HSS		1595	1633 (750 + 883)	2012	2107	298	645	2062	2107	453	645
F3 RE 20 C	2000 kg	1130	1433 (550 + 883)	1458	1553	298	600	-	-	-	-
F3 RE 20 H		1290	1633 (750 + 883)	1760	1855	298	625	1809	1854	453	625
F3 RE 20 HS		1530	1633 (750 + 883)	1912	2007	298	650	1962	2007	453	650
F3 RE 20 HSS		1595	1633 (750 + 883)	2012	2107	298	665	2062	2107	453	665
F3 RE 10 H	1000 kg	1350	1283 (700 + 583)	1095	1240	366	455	-	-	-	-
F3 RE 10 HS		1580	1583 (850 + 733)	1244	1389	366	520	-	-	-	-
F3 RE 15 C		1130	1083 (600 + 483)	1022	1132	366	510	-	-	-	-
F3 RE 15 H	1500 kg	1290	1283 (700 + 583)	1122	1232	366	545	1160	1220	521	545
F3 RE 15 HS		1530	1583 (850 + 733)	1272	1382	366	610	1315	1375	521	610
F3 RE 15 HSS		1595	1783 (950 + 833)	1377	1487	366	630	1415	1475	521	630
F3 RE 20 C	2000 kg	1130	1083 (600 + 483)	1022	1132	366	530	-	-	-	-
F3 RE 20 H		1290	1283 (700 + 583)	1122	1232	366	565	1160	1220	521	565
F3 RE 20 HS		1530	1583 (850 + 733)	1272	1382	366	630	1315	1375	521	630
F3 RE 20 HSS		1595	1783 (950 + 833)	1377	1487	366	650	1415	1475	521	650

*Per pianali a 1 ripiegamento: disponibili pianali con altezza da 1333 mm. a 1983 mm. **Peso indicativo per sponda con larghezza pianale 2450 mm.
 Baricentro del proprio peso a secondo del tipo di braccio e dimensioni di installazione su veicolo (vedi istruzioni di montaggio). I pesi menzionati sono indicativi e possono variare secondo l'esecuzione. Anteo si riserva il diritto di modificare i pesi e le specifiche tecniche senza preavviso. Nessun risarcimento danni può essere richiesto ad Anteo per variazioni di specifiche tecniche e/o pesi.