

F3 V050

SPONDA PER FURGONI ORIGINALI - 2 CILINDRI

portata: 500 kg

COMMERCIALI



Tutte le parti in acciaio del kit idraulico sono trattate con elettro-cataforesi esacrilica



Portata	500 kg
Voltaggio	12 V
Assorbimento Max	130 Amp
Taratura Valvola Max Pressione	140 bar
Velocità Salita (Pieno Carico)	5 m/min
Velocità Discesa (Pieno Carico)	8 m/min
Capacità Serbatoio Olio	2 litri
Rumorosità	< 70 dB
Potenza Nominale Motore	1600 Watt
Altezza Pianale Standard	1400 mm - 1600 mm
Larghezza Pianale Standard	1450 mm
Peso Sponda Completa con Pianale Altezza 1400 mm	179 kg
Peso Sponda Completa con Pianale Altezza 1600 mm	185 kg
Montaggio	Imbullonato
Apertura Pianale	Apertura motorizzata con 1 cilindro apertura/chiusura doppio effetto

APPLICAZIONI

La sponda classica a battuta posteriore F3 V050 è stata studiata e realizzata per i furgoni originali. Il braccio della sponda è stato realizzato appositamente per evitare il taglio posteriore della carrozzeria. F3 V050 è consigliata per:

Citroën	JUMPER
Fiat	NUOVO DUCATO
Ford	NUOVO TRANSIT
Iveco	DAILY
Mercedes	NUOVO SPRINTER
Mercedes	VITO
Nissan	INTERSTAR
Nissan	PRIMASTAR
Opel	MOVANO
Opel	VIVARO
Peugeot	BOXER
Renault	MASTER
Renault	TRAFFIC
Volkswagen	CRAFTER
Volkswagen	TRANSPORTER



Piastre imbullonate

SPONDA
PER
FURGONI
ORIGINALI

PESO
A PARTIRE DA
KG 179